

Für Beton und Estrich

Sanierung mit System auf Epoxidharz-Basis





- Baustoffhändler
- Betonwerke,
 Transportbetonwerke,
 Betonfertigteile Hersteller
- Ämter für Denkmalpflege
- Estrich-Unternehmen
- Fassadenreinigung,
 Fassadenschutz-Betriebe
- Fertighaushersteller
- Fliesen-Fachbetriebe

- Fugendichtungsbetriebe
- Gebäude-Reparaturabteilungen
- Gipser-, Stuck- und Putzbetriebe
- Industrieanstrich- und Beschichtungs-Betriebe
- Malerfachbetriebe
- Stahl- und Metallbau
- Steinmetzbetriebe
- Restauratoren

K-2 das 2-Komponenten-Produkt auf der Grundlage modifizierter Epoxidharze. Durch seine ideale Zusammensetzung erreicht K-2 hohe mechanische Werte mit geringem Abrieb und sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Zur Reparatur stark beanspruchter Bodenbeläge in der Nahrungsmittelund Chemie-Industrie sowie bei Ausbrüchen und Rissen in Beton findet K-2 Verwendung. Im

Straßen- und Brückenbau dient K-2 als Verschleiß-Schutzschicht. Mit K-2 werden vorhandene Schäden in Hallenböden, die durch Gabelstapler usw. beschädigt sind, langfristig beseitigt, so daß Unfällen und Stolperstellen vorgebeugt wird. Nach gründlichem Mischen der beiden Komponenten wird die Reparaturmasse mit Hilfe von Werkzeugen wie Glättkelle, Abziehplatten usw. auf die vorbereiteten Reparaturstellen aufgebracht.

Wichtig: Die vorhandenen Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und schmutzfrei sein, ölhaltige Stellen vorher reinigen.



Entwicklung mit Vernunft für Mensch und Umwelt!

TECHSANO