

KISELO

Versiegelung für zementgebundene Böden

- einfache Anwendung
- wasserverdünnbare 2-Komponenten-Epoxidharz-Dispersion
- absolut wasser- und witterungsbeständig
- unempfindlich gegenüber Restfeuchte im Boden
- für Nahrungsmittelbetriebe geeignet
- hervorragende Abriebfestigkeit
- frei von Lösungsmitteln im Sinne der Arbeitsstoffverordnung

KISELO ist eine 2-Komponenten-Versiegelung für Beton- oder Zementestrichflächen und andere zementgebundene Untergründe mit normaler Frequentierung.

KISELO ist eine Beschichtung auf wässriger Basis und deshalb unempfindlich gegenüber Restfeuchte im Untergrund.

Nach der Verdunstung des Wassers erfolgt die chemische Reaktion der beiden Komponenten zu einem enorm abriebfesten Kunststoff. Diese Beschichtung ist wasser- und witterungsbeständig und kurzfristig belastbar gegen Chemikalien, Öl, Treib- und Reinigungsmittel.

KISELO enthält keine Lösungsmittel und kann deshalb in Nahrungsmittelbetrieben verarbeitet werden, ohne Gefahr der Geruchsbeaufschlagung während der Produktion. Stammasse und Härter werden im Verhältnis 6:1 intensiv vermischt und direkt durch Rollen oder Streichen dünn aufgebracht. Der Verbrauch liegt bei etwa 175 g/m² fertige Mischung. Nach einer Trocknungszeit von 8 – 12 Stunden kann ein zweiter Anstrich erfolgen.



Entwicklung mit Vernunft für Mensch und Umwelt!

===== **TECHSANO** =====

TECHSANO Chemie-Vertriebs GmbH • Vertrieb chemisch technischer Erzeugnisse
Marie-Curie-Str. 21 • D-49134 Wallenhorst • Tel. 0 54 07/3 00 69 • Fax 0 54 07/3 20 62 • www.Techsano.de